

CARE GUIDE

VINYL & PPF CARE GUIDE

KKVINYL® HYPERPRO®

KKVINYL-USA.COM

当社のプレミアムビニールラップまたはペイントプロテクションフィルム (PPF) をお選びいただきありがとうございます。最適な長期性能と外観を維持するためには、初期ケア期間が極めて重要です。

本ガイドでは、最初の数週間に必要な重要なアフターケア手順をご案内します。これらのガイドラインに従うことで、お客様の投資に対する持続的な保護と視覚的な完全性が保証されます。

今後の参照のため、この文書を保管してください。ご不明な点がございましたら、当社チームまでお気軽にお問い合わせください。

KKVINYLケアガイド

接着剤硬化期間

(施工後最初の2週間)

駐車時の注意点

可能な限り涼しい日陰に駐車してください。長時間直射日光に当てないでください。

洗車禁止

少なくとも7日間は洗車しないでください。水や化学薬品との接触を避けてください。

優しく扱う

接着剤は完全に固まっています。高压水、洗車機、端部の接触を避けてください。

避けるべきもの

自動洗車機

ブラシ式や接触式の自動洗車機は避けてください。傷の原因となり、端部が剥がれる可能性があります。必要な場合は、非接触式の自動洗車機のみをご利用ください。

研磨材

硬いブラシ、研磨パッド、粗いタオルは絶対に使用しないでください。

強力な化学薬品

ガソリン、ブレーキフルード、虫やタール除去剤、無希釈イソプロパノール、その他の強力な溶剤から遠ざけてください。これらの物質がフィルムに接触した場合は、直ちに水で洗い流してください。

鋭利な物体

鋭利なエッジ、鍵、指輪などによる穿孔やキズを防ぐため、注意してください。

HYPERRPRO

ペイントプロテクションフィルム

究極のケアガイド

お客様の投資を保護します！HYPERPRO PPFは、車両の工場仕上げを保護するように設計されています。適切なケアにより、自己修復特性と撥水性能が持続します。

接着剤の硬化期間

(施工後最初の2週間)

スマートな駐車

接着剤とコーティングが完全に硬化するよう、ガレージや日陰に駐車してください。

洗車・製品使用禁止

車両の洗車や製品塗布は行わないでください

優しく扱う

フィルムへの高压水噴射は避けてください

メンテナンス

最適な性能維持のため、6~12ヶ月ごとにPPF専用セラミックトップコートブースターの塗布を推奨します。これにより撥水効果が回復し、化学物質への耐性が強化されます。

PPF用に設計されていない従来のワックスやセラミックコーティングは使用しないでください。これらの手順に従うことでのHYPERPRO PPFが以下の効果を発揮します

自己修復型撥水性の活性化

熱が鍵

軽微なスワールマークやキズは熱にさらすことで自己修復します。車を日光に当てたり、影響を受けた部分にぬるま湯（沸騰したお湯ではありません！）をかけることで、その効果を確認できます。

撥水効果（水玉現象）は表面が清潔な状態で最も効果を発揮します。

避けるべき事項

強力な化学薬品

研磨剤入りポリッシュ、コンパウンドワックス、または無希釈イソプロピルアルコール・アセトン・ガソリンなどの強力な溶剤は絶対に避けてください。これらはPPFのトップコートを永久的に損傷します。

自動洗車機

ブラシ式の自動洗車機は避けてください。フィルムにキズがつきます。非接触式自動洗車は問題ありませんが、手洗いが常に最良です。

長時間の汚染物質

虫の死骸、鳥の糞、樹液は直ちに除去してください。酸性物質が長時間放置されると、フィルムを腐食させたり変色させたりする可能性があります。

詳細については、販売代理店にお問い合わせくださいか、KKVINYLウェブサイトをご覧ください。

KKVINYL-USA.COM

